

Model 170

Máy đo thính lực tự động

Amplivox 170 là thiết bị đo thính lực sàng lọc kiểu dáng hiện đại, tiết kiệm chi phí có khả năng đo tự động và điều khiển bằng tay.

Cải thiện hiệu năng

Amplivox 170 đáp ứng các yêu cầu đo thính lực trong chăm sóc sức khỏe tổng quát và sức khỏe nghề nghiệp.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, có thể in kết quả qua máy in tùy chọn và lưu dữ liệu trong bộ nhớ để sử dụng trong tương lai. Dữ liệu có thể lưu bằng tay hoặc chuyển tới 1 PC được cài đặt phần mềm Amplivox audibase để lưu trữ điện tử và phân tích kết quả thính lực.

Hoàn toàn lưu động

Với trọng lượng chỉ 710g và thiết kế nhỏ gọn, thiết bị **Amplivox 170** có thể di chuyển dễ dàng, thích hợp cho đo khám tại chỗ và di động.

Thiết kế tiện dụng

Được sắp xếp nhằm mục đích tiện dụng, bảng điều khiển có màn hình ngược sáng hiển thị đầy đủ các cài đặt và kết quả kiểm tra, rất dễ đọc và dễ sử dụng. **Amplivox 170** is được thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn thính học và an toàn quốc tế.

- Đo thính lực tự động hoặc điều khiển tay
- Tùy chọn máy in kết quả
- Nhỏ gọn và dễ sử dụng
- Chức năng talk forward
- Phân tích kết quả bằng phần mềm Audibase PC tùy chọn
- Giảm thời gian đo
- Lưu động
- Chỉ nặng 710g
- Người dùng tự chọn khoảng tần số đo
- Kết nối USB



chuyên gia trong ngành thiết bị chăm sóc sức khỏe

Model 170

Máy đo thính lực tự động



Đặc điểm kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Các phép đo:	Trái AC, Phải AC
Dải tần số (Hz):	125, 250*, 500, 750, 1K, 1K5*, 2K, 3K, 4K, 6K, 8K* *Có thể tự chọn cho các phép đo tự động
Độ chính xác tần số:	<1%
Độ méo âm:	<2%
Khoảng độ lớn âm đo (AC):	-10dBHL đến 100dBHL (tối đa)
Độ chính xác độ lớn âm đo:	Dưới 3dB
Bước chỉnh độ lớn âm đo:	5dB
Chế độ đo:	Tự động Điều khiển tay
Bộ nhớ trong:	12 phép đo hoàn chỉnh
Máy in chỉ định:	Máy in nhiệt lưu động tốc độ cao

Thông số vật lý

Hiển thị hình vẽ:	2 dòng, chứa 24 ký tự
Nguồn điện:	100-240V ac 50-60Hz
Kích thước (mm):	270 x 175 x 68 cao
Trọng lượng:	710 g

Tiêu chuẩn

Thiết bị Amplivox 170 tuân thủ các quy định liên quan trong các tiêu chuẩn sau.

An toàn:	IEC 60601-1
EMC:	IEC 60601-1-2
Máy đo thính lực:	IEC 60645-1
CE mark:	Tuân theo Chỉ dẫn về Thiết bị Y tế của EU

Thiết bị

Thiết bị tiêu chuẩn

- Bộ chụp tai đo thính lực
- Cây bấm phản hồi
- Bảng ghi thính lực (50)
- Hướng dẫn sử dụng
- Bộ cắm điện



Hộp đựng

Amplivox 170 đi kèm với một hộp đựng được thiết kế phù hợp với máy đo và các phụ kiện kèm theo.

Thiết bị tùy chọn

- Máy in và cáp nối ngoài chỉ định
- Phần mềm Audibase PC và cáp nối
- Audiocups (chụp tai giảm tiếng ồn)
- Bảng ghi thính lực

Máy in lưu động

Máy in nhiệt giúp ghi lại kết quả đo một cách nhanh chóng và hiệu quả.



amplivox

Amplivox Ltd, 6 Oasis Park, Eynsham,
Oxfordshire OX29 4TP United Kingdom
Tel: +44 (0) 1865 880846 • Fax: +44 (0) 1865 880426
E-mail: sales@amplivox.ltd.uk

www.amplivox.ltd.uk